smile-SLG/1200 LED 2000 840 • aen • ED • 16161244125

Meubel-/spiegelarmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Behuizing geëxtrudeerd aluminium profiel, geanodiseerd, geschroefde witaluminium gelakte kopschotten van kunststof, bevestiging horizontaal of verticaal als wandmontage mogelijk, met geïntegreerd kabelkanaal en kabelinvoer conform beschermingsgraad. Kleur behuizing aluminium blank geanodiseerd; Lichtverdeling direct/indirect via opalen diffusor van polycarbonaat met glad oppervlak; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.




KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	16161244125
EAN-Nummer	4020863321889
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 44, Beschermingsklasse I, ENEC10 VDE, Gloeidraadtest 850 °C, F, MM, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02 (10°C bis 35°C)
Omgevingstemperatur	ta 10°C naar 35°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	18 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-




SLG/1200 LED 2000 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	77 % / 23 %


LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	2178 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Lichtopbrengst	121 lm/W



MECHANIEK

Behuizingskleur	aluminium blank geanodiseerd
Maten LxBxH/DxH	1160 x 47 x 82 mm
Gewicht (netto)	1.7 kg
Kabelinvoer KE X/Y	0 mm / 0 mm
Montagemethode	Wandopbouw, Meubelaanbouw



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/16161244125