

Regeleenheid+sensor

Licht-/aanwezigheidssensor voor plafondopbouw

Aanwezigheidsmelder, op afstand bestuurbaar met ovaal detectiebereik en groot bereik, speciaal voor magazijnen met hoge stellingen; automatisch inlezen van de actuele lichtwaarde; in- en uitschakelen van de verlichting en parametring van de aanwezigheidsmelder met behulp van de afstandsbediening; krachtig relais, met inschakelstroombegrenzing; sensor- en vermogensdeel in één behuizing; schakelen ook via toetsen mogelijk; montagehoogte max. 14 m; reikwijdte zie tabel; 1 kanaal (lichtsturing); schakelvermogen 2300 W, $\cos \varphi=1$; 1150 VA, $\cos \varphi=0,5$; tijdsinstelling 15 sec. - 30 min. of puls; helderheidswaarde 10-2000 lx. Daarnaast is voor de besturing een afstandsbediening (LC-BEG IR-PD4-GH) vereist. Uitbreiding van het ontvangstbereik met LC-BEG PD4-S-GH-AP mogelijk. Balbeschermkorf en IP54-sokkel optioneel.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	84506002100
EAN-Nummer	4020863269792
CBS-code	90328900
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse II, CE

ELEKTROTECHNIEK

Netspanning	230 V / 50 Hz
Bestelnummer	84506002100

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/84506002100>

