

**Inbouwarmatuur - Diffusor gesatineerd - direct stralend**

Plaatstalen behuizing, geschikt voor uitgezaagde plafondopeningen en paneelplafonds; voorbereid voor bevestiging van kopschotten of voor montage in lichtlijn; wit gecoat, overeenkomstig RAL 9016; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend; afgeschermd door diffuus stralend, gesatineerd PC-profiel; diffusor optisch doorlopend bij lichtlijnmontage; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Geïntegreerde driver. Benodigde toebehoren: kopschotten en universele UBD-bevestigingsbeugels voor uitgezaagde plafonds resp. WSPHL voor paneelplafonds moeten apart worden besteld.

**KARAKTERISTIEKEN**

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Bestelnummer | 60521024180                                |
| EAN-Nummer   | 4020863319039                              |
| CBS-code     | 94051098                                   |
| Keurmerk     | IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Voorschakelapparaat                   | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties                     | 23 W                           |
| Netspanning                           | 230 V / 50 Hz                  |
| Energie-efficiëntieklasse             | A+                             |
| Energie-efficiëntieklasse CELMA - EEI | -                              |

**LICHTTECHNIEK**


|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Uitrusting             | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Lichtstroom armatuur   | 2372 lm                                        |
| Levensduur van de lamp | 50000h L80/B10                                 |
| Lichtopbrengst         | 104 lm/W                                       |

**MECHANIEK**

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Behuizingskleur       | verkeerswit RAL 9016                                               |
| Maten LxBxH/DxH       | 1176 x 84 x 76 mm                                                  |
| Diepte                | 72 mm                                                              |
| Plafondsysteem        | uitsparing in plafond [AD], Paneelplafond [PD] (module 100)        |
| Plafonduitsnede LxB/D | L(+L+L...)+10 x 74 mm                                              |
| Inbouwdiepte          | 155 [AD] mm                                                        |
| Gewicht (netto)       | 3.1 kg                                                             |
| Montagemethode        | Individuele montage plafondinbouw, Montage lichtlijn plafondinbouw |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/60521024180>



HLEG/1200-1 LED 2400 lm 840

|            |             |
|------------|-------------|
| ηLB        | 100 %       |
| Φ ↓/↑      | 100 % / 0 % |
| UGR dw./l. | 24.7 / 24.8 |

