

Regeleenheid+sensor

Licht-/aanwezigheidssensor voor plafondopbouw

Aanwezigheidsmelder met cirkelvormig detectiebereik en groot bereik; 1 schakelkanaal voor het schakelen van licht (potentiaalvrij); krachtig relais voor het inschakelen van hoge lampvermogens; een willekeurig aantal slave-apparaten kan worden aangesloten om op kostenbesparende wijze het bereik te vergroten; instellingen handmatig of met afstandsbediening; reikwijdte zie tabel; 1 kanaal (lichtregeling); schakelvermogen 2300 W; $\cos\phi=1$; 1150 VA; $\cos\phi=0,5$; tijdsinstelling 15 sec. - 30 min. of puls; helderheidswaarde 10-2000 lx. Daarnaast is voor de besturing een afstandsbediening (LC-BEG IR-PD) vereist. Uitbreiding van het ontvangstbereik met LC-BEG PD4-S-AP mogelijk. Balbeschermkorf en IP54-sokkel optioneel.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	84506001100
EAN-Nummer	4020863269785
CBS-code	90328900
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse II, CE

ELEKTROTECHNIEK

Netspanning	230 V / 50 Hz
Bestelnummer	84506001100

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/84506001100>

