

Regeleenheid+sensor

Sensor licht/beweging voor plafondopbouw. Bewegingsmelder, op afstand bestuurbaar met ovaal detectiebereik en groot bereik, speciaal voor hoogbouwmagazijnen; automatisch inlezen van de actuele lichtwaarde; in- en uitschakelen van de verlichting en parametring van de bewegingsmelder met behulp van de afstandsbediening; krachtig relais, met inschakelstroombegrenzing; sensor- en vermogensdeel in één behuizing; schakelen ook via knop mogelijk; montagehoogte max. 16m; schakelvermogen 1100W ledbelasting; tijdsinstelling 15 sec. - 30 min. of impuls; helderheidswaarde 10-2000 lx. Met de LC-BEG PD4-S-GH-AP kan het ontvangstbereik worden vergroot. Beschermkorf en IP54-sokkel optioneel.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	84506002100
EAN-nummer	4020863269792
CBS-code	85365080
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse II, CE

ELEKTROTECHNIEK

Netspanning	110-240V/50-60Hz
Stuursignaal	Schakelcontact
Bestelnummer	84506002100

Maten

H	63 mm	Hoogte
D	98 mm	Diameter

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/84506002100>

