# wotek-WKO/1500 LED 4500 830 • vw • ED 230-240V/0Hz/50-60Hz • 21705024180

**Kap-/opbouwarmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend**

Armatuurbehuizing van plaatstaal, met verouderingsbestendige PUR-schuimafdichting rondom en veersluitingen, kabelinvoer aan de bovenkant van de behuizing. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect middels diffusor van opaalkleurig, glad acrylglas, hoekstabiel uit één stuk getrokken; UV-bestendig; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Ringen en afstandsstukken bijgeleverd voor optimale plafondegalisatie.



KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---|---|
| Bestelnummer | 21705024180 |
| EAN-Nummer | 4020863323197 |
| CBS-code | 94051098 |
| Keurmerk | IP 54, Beschermingsklasse I, D, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK02 |
| Omgevingstemperatur | ta 25°C |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|---|---|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver 230-240V/0Hz/50-60Hz (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 36 W |
| Netspanning | 230 V / 50 Hz |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI | - |

LICHTTECHNIEK


| | |
|---|---|
| Uitrusting | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3 SDCM |
| Lichtstroom armatuur | 4453 lm |
| Levensduur van de lamp | 50000h L80/B10 |
| Lichtopbrengst | 123 lm/W |

MECHANIEK

| | |
|---|---|
| Behuizingskleur | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten LxBxH/DxH | 1510 x 120 x 90 mm |
| Gewicht (netto) | 3.764 kg |
| Kabelinvoer KE X/Y | 30 mm / 0 mm |
| Montagemethode | Individuele montage opbouw, Wandaanbouw IP44 |

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/21705024180



WKO/1500 LED 4500 lm 830

| | |
|---|---|
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 77 % / 23 % |
| UGR dw./l. | 21.8 / 19.0 |

