# relo-RDES-O/230 LED 3000 840 • ws • ED • 37673104140

REGIOLUX

**Inbouw-downlight - Diffusor opaal - direct breedstralend**

Behuizing van gegoten aluminium in RAL 9016 verkeerswit gelakt, met bedrijfsklaar bedrade driver, aluminium koellichaam voor effectieve passieve koeling en verzonken opalen diffusorplaat ter verfraaiing van het plafond. Met bevestigingsveren voor gereedschapsloze montage, geschikt voor plafonddiktes van 10 mm-20 mm. Kleur behuizing wit; Lichtverdeling direct breedstralend via diffuus stralende, opale diffusor met gestructureerd oppervlak. Geïntegreerde LED-driver met armatuur bedrijfsklaar bedraad. Elektrische aansluiting via 1,0 m lange aansluitkabel, 2 x 0,75 mm².



KARAKTERISTIEKEN


| | |
|---|---|
| Bestelnummer | 37673104140 |
| EAN-Nummer | 4020863344215 |
| CBS-code | 94051098 |
| Keurmerk | IP 44, Beschermingsklasse II, F, Indoor, CE |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|---|---|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 31 W |
| Netspanning | 230 V / 50 Hz |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI | - |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---|---|
| Uitrusting | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3 SDCM |
| Lichtstroom armatuur | 3000 lm |
| Levensduur van de lamp | 50000h L70/B10 |
| Lichtopbrengst | 97 lm/W |




RDES-O/230 LED 3000 lm 840

| | |
|---|---|
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR dw./l. | 26.6 / 26.6 |

MECHANIEK

| | |
|---|---|
| Behuizingskleur | wit |
| Maten LxBxH/DxH | 230 x 59 mm |
| Diepte | 59 mm |
| Plafondsysteem | uitsparing in plafond [AD] |
| Plafonduitsnede LxB/D | 215 mm |
| Inbouwdiepte | 110 [AD] mm |
| Gewicht (netto) | 1.21 kg |
| Montagemethode | Individuele montage plafondinbouw |




DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/37673104140