

Inbouwarmatuur - Diffusor gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing geschikt voor plafonds met zichtbare T-profielen, verborgen symmetrische profielconstructies en uitgezaagde plafondopeningen; beschermingsgraad betreft het zichtbare armatuuroppervlak; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via diffuus stralende, gesatineerde diffusor van acrylglas met blank geanodiseerd aluminium frame; lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave $Ra > 80$; Elektrische aansluiting en aansluiting van de stuurkabel via 5-polige aansluitklem met steekcontacten. Universeel bevestigingsmechaniek UBM voor verborgen symmetrische profielsystemen of uitgezaagde plafondopeningen en SCT CLIPS-veiligheidsclips voor plafonds met zichtbare T-profielen moeten apart worden besteld. Om het glasframe los te trekken, is een SH 55-zuignap vereist.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	72532036610
EAN-Nummer	4020863289905
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, F, DIN10500/voedsel/IFS, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeempresetaties	33 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA - EEI	

LICHTTECHNIEK


Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	4716 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10
Lichtopbrengst	143 lm/W

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1197 x 297 x 89 mm
Diepte	82 mm
Plafondsysteem	Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (300x1200mm), verborgen symmetrische profielconstructie [VS] (300x1200mm), uitsparing in plafond [AD]
Plafonduitsnede LxB/D	1185 x 285 mm
Inbouwdiepte	150 [AD]; 250 [s-TS]; 150 [s-TS] min; 150 [VS] mm
Gewicht (netto)	6.65 kg
Montagemethode	Individuele montage plafondbouw

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/nl/article/72532036610>



PREG/300-1200 IP54 LED 4700 lm 840

η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow / \uparrow$	100 % / 0 %
UGR dw./l.	20.9 / 21.4

