SDGSOB LED 6000 840 • vw • DALI NL-B3 • 18610276600

REGIOLUX

Armatuurunit IP 54 - Individuele.lens.optiek - direct breedstralend - visueel doorlopend

Armatuurdrager van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde druksluitingen. Verlichtingselement met transparante afdichting, kopschotten van kunststof, rondom gesloten afdichting voor draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend via Individual.Lens.Optic van PMMA-kunststof. Doorlopende optiek. Uniforme LED-afstand, ook tussen de printplaten onderling. LED-array met 3 rijen. Onderhoudsvriendelijke lichtgeleider met gemakkelijk te reinigen oppervlak. Met noodverlichtingsaccu 3h en geïntegreerde statusweergave; 3-uurs noodverlichting. Hittebestendige leidingen incl. vast 11-polig snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en zoekvinger. Geschikt voor SDT-draagrails > 5-polig

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18610276600
EAN-nummer	4020863325863
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (5°C bis 25°C)
Omgevingstemperatur	ta 5°C naar 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI + noodlicht 3h (1 stuks)
Systeemprestaties	37 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	6074 lm
Lichtstroom armatuur-Noodbedrijf	780 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	162 lm/W

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1531 x 55 x 33 mm
Gewicht (netto)	2.6 kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem

Maten

L	1531 mm	Lengte
B	55 mm	Breedte
H	33 mm	Hoogte

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/18610276600





Uitvoering	LED 6000 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	98 % / 2 %
UGR dw./l.	20.0 / 20.4

