WBLR/500 LED 4300 830 • ww RAL 9016 • ET S9 • 25340184110

Kaparmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Ronde armatuurbehuizing van diepgetrokken plaatstaal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Ronde, convexe acrylglazen kap met mat glad opalen oppervlak. Met geïntegreerde HF-bewegingssensor. Bereik 1 m - 8 m traploos instelbaar. Detectiehoek 360° met detectiebereik 160°. Tijdinstelling 30 sec.- 30 min. en helderheidsdrempel van 2-2000 lx. Als masterarmatuur tot 1000 W (ohmse belasting).. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.. Light Control: netlife easy S9; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: schakelen; Aantal voorschakelapparaten (max): 4; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: HF - high frequency ; Montagehoogte (min/max): 2m naar 4m; Detectiebereik: max. D=8m; Afstandsbediening optioneel: 84501101201; Toepassing: Garages, Nevenruimtes, Gangen; Functie: Bewegingsdetectie.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	25340184110
EAN-nummer	4020863334322
CBS-code	94051140
Kenmerken	IP 40, Beschermingsklasse I, Gloeidraadtest 650 °C, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver + bewegingsmelder S9 (1 stuks)
Systeemprestaties	37W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	11 stuks/B10, 19 stuks/B16, 19 stuks/C10, 31 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	D

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	4286lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	116lm/W
UGR dw./l.	21.3 / 21.3

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	477mm x 150mm
Gewicht (netto)	2.7kg
Kabelinvoer KE	zie montagehandleiding
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Wandopbouw

Maten

H	150 mm	Hoogte
D	477 mm	Diameter
A1	360 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A1 alternativ	360 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage (alternatief)

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/25340184110



Referentie	LED 4300lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	86 % / 14 %
UGR dw./l.	21.3 / 21.3

