parsa-PSO/1200 LED 4500 840 • hg • DALI • 56612026610

REGIOLUX

Armatuur met hogere beschermingsgraad - Diffusor opaal - direct stralend

Behuizing van glasvezelversterkt polyester, met slijtvaste afdichtrand rondom van purschuim, kapclips van RVS, armatuurdrager van witgelakt plaatstaal. Behuizing met verhoogde bestendigheid tegen chemicaliën. Kleur behuizing lichtgrijs; Diepgetrokken kap van acrylglas met glad, opalen oppervlak; Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact.




KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	56612026610
EAN-Nummer	4020863334957
CBS-code	94051040
Keurmerk	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, DIN10500/voedsel/IFS, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (0°C), IK04 (25°C)
Omgevingstemperatur	ta 0°C naar 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	31 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-




PSO/1200 LED 4500 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	91 % / 9 %
UGR dw./l.	24.4 / 21.7


LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	4477 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	143 lm/W



MECHANIEK

Behuizingskleur	lichtgrijs
Maten LxBxH/DxH	1300 x 105 x 117 mm
Gewicht (netto)	1.92 kg
Kabelinvoer KE X/Y	650 mm / 0 mm
Montagemethode	Individuele montage opbouw, Montage opbouwlichtlijn, Montage draagrails, Individuele pendelmontage



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/56612026610