PRODUCTBLAD.

Type
SM-DIMM-X2-ARC-W
Artikelnummer
9300194
Merk
SOLAMAGIC



Product omschrijving

SOLAMAGIC ARC draadloze traploze dimmer 2000W Wit

Met de draadloze SOLAMAGIC-dimmer X2 kunnen de stralers S1+ en D3 traploos worden gedimd. De module wordt door middel van snelmontage op de straler aangebracht. Als accessoire is de 4-kanaals draadloze handzender vereist. De dimmer is verkrijgbaar in de volgende kleuren: wit, titanium en nano-antraciet, voor stralers tot 2 kW, beschermingsgraad: IP44, afmetingen: 115 x 200 x 92 mm, reikwijdte: ca. 20 m, 230 V.

Technische Specificaties

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing	**Aantal modules (bij modulair systeem)**	1
Bedieningswijze	Radiografisch	**RAL-nummer (vergelijkbaar)**	9010
App besturing via Bluetooth	nee	**Nom. spanning**	230|230 Volt
Dimbaar faseaansnijding	ja	**Frequentie**	868|868 Hertz
Dimbaar faseafsnijding	nee	**Stuurspanning**	230|230 Volt
Seriedimmer	nee	**Nom. vermogen**	2000|2000 Voltampère
Type belasting	Universeel	**Aderdoorsnede**	1,5|1,5 Vierkante millimeter
Ingang voor nevenunit	nee	**Schakelmateriaalbreedte**	115 Millimeter
Lichtwaardegeheugen	nee	**Schakelmateriaalhoogte**	200 Millimeter
Geschikt voor toepassing met drukker	nee	**Schakelmateriaaldiepte**	92 Millimeter
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	nee	**Min. diepte van de inbouwdoos**	0 Millimeter
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	nee		
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	nee		
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	ja		
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	nee		
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)		
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef		
Materiaal	Metaal		
Kwaliteitsklasse	Aluminium		

ETHERMA
Elektrowärme GmbH
Landesstraße 16
A-5302 Henndorf
Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
Fax: +43 (0) 6214 | 76 66
Web: www.etherma.com
Mail: office@etherma.com

ETHERMA
Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 40
D-48599 Gronau
Tel.: +49 (0) 2562 | 81 97 00
Web: www.etherma.com
Mail: office.de@etherma.com

ETHERMA
Benelux BV
Robijnstraat 6
NL-7554 TB Hengelo
Tel.: +31 (0)88 | 88 98 800
Web: www.etherma.nl
Mail: info@etherma.nl

Halogeenvrij	nee
Oppervlaktebescherming	Geanodiseerd/geëloxeerd
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Wit
Transparant	nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Aansluitwijze	Overig

ETHERMA
Elektrowärme GmbH
Landesstraße 16
A-5302 Henndorf

Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
Fax: +43 (0) 6214 | 76 66
Web: www.etherma.com
Mail: office@etherma.com

ETHERMA
Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 40
D-48599 Gronau

Tel.: +49 (0) 2562 | 81 97 00
Web: www.etherma.com
Mail: office.de@etherma.com

ETHERMA
Benelux BV
Robijnstraat 6
NL-7554 TB Hengelo

Tel.: +31 (0)88 | 88 98 800
Web: www.etherma.nl
Mail: info@etherma.nl