DATENBLATT.

Produktbezeichnung
SM-DIMM-X2-ARC-W
Artikelnummer
9300194
Hersteller
SOLAMAGIC



Produktbeschreibung

SOLAMAGIC Funk-Dimm-Modul X2, bis 2kW, weiß, B 11.5cm

Mit dem SOLAMAGIC Funk-Dimm-Modul X2 können die Strahler S1+ und D3 stufenlos gedimmt werden. Das Modul wird in Schnellmontage an den Strahler gesteckt. Als Zubehör ist der 4-Kanal Funk-Handsender erforderlich. Das Dimm-Modul ist in folgenden Farben erhältlich: Weiß, Titan und Nano-Anthrazit, für Strahler bis 2 kW, Schutzart: IP 44, Abmessungen: 115 x 200 x 92 mm, Reichweite: ca. 20 m, 230 V.

Technische Details

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse	**Anzahl der Module (bei Modulbauweise)**	1
Bedienungsart	Funk	**RAL-Nummer (ähnlich)**	9010
App-Steuerung über Bluetooth	Nein	**Nennspannung**	230|230 Volt
Dimmung Phasenanschnitt	Ja	**Frequenz**	868|868 Hertz
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	**Steuerspannung**	230|230 Volt
Seriendimmer	Nein	**Nennleistung**	2000|2000 Voltampere
Lastart	universal	**Aderquerschnitt**	1,5|1,5 Quadratmillimeter
Nebenstelleneingang	Nein	**Gerätebreite**	115 Millimeter
Lichtwertspeicher	Nein	**Gerätehöhe**	200 Millimeter
Verwendbar mit Taste	Nein	**Gerätetiefe**	92 Millimeter
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein	**Min. Tiefe der Gerätedose**	0 Millimeter
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein		
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein		
Verwendbar mit Funktaste	Ja		
Verwendbar mit IR-Taste	Nein		
Montageart	Aufputz		
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube		
Werkstoff	Metall		
Werkstoffgüte	Aluminium		
Halogenfrei	Nein		
Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert		
Ausführung der Oberfläche	glänzend		
Farbe	weiß		

ETHERMA
Elektrowärme GmbH
Landesstraße 16
A-5302 Henndorf
Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
Fax: +43 (0) 6214 | 76 66
Web: www.etherma.com
Mail: office@etherma.com

ETHERMA
Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 40
D-48599 Gronau
Tel.: +49 (0) 2562 | 81 97 00
Web: www.etherma.com
Mail: office.de@etherma.com

ETHERMA
Benelux BV
Robijnstraat 6
NL-7554 TB Hengelo
Tel.: +31 (0)88 | 88 98 800
Web: www.etherma.nl
Mail: info@etherma.nl

Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussart	sonstige

ETHERMA
Elektrowärme GmbH
Landesstraße 16
A-5302 Henndorf

Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
Fax: +43 (0) 6214 | 76 66
Web: www.etherma.com
Mail: office@etherma.com

ETHERMA
Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 40
D-48599 Gronau

Tel.: +49 (0) 2562 | 81 97 00
Web: www.etherma.com
Mail: office.de@etherma.com

ETHERMA
Benelux BV
Robijnstraat 6
NL-7554 TB Hengelo

Tel.: +31 (0)88 | 88 98 800
Web: www.etherma.nl
Mail: info@etherma.nl