DATENBLATT.

ETHERMA
INGENIOUS HEATING

Produktbezeichnung	SM-DIMM-X3-BT-NA
Artikelnummer	9300215
Hersteller	SOLAMAGIC



Produktbeschreibung

SOLAMAGIC Bluetooth-Dimm-Modul X3, bis 3kW, anthr., B 11.5cm

Mit dem SOLAMAGIC Bluetooth-Dimm-Modul können die Strahler S1+ und S3 sowie D3 per Bluetooth 4.1 Steuerung in 3 Stufen (33/66/100%) gedimmt werden. Das Dimm-Modul kann sowohl über die kostenlose App mit dem Smartphone oder Table als auch mit dem optionalen Handsender SM-BT-HS gesteuert werden. In Schnellmontage lässt es sich einfach an den Infrarotstrahler anstecken. Es ist erhältlich in den Farben Weiß, Titan und Nano-Anthrazit, für Strahler bis 3 kW, Schutzart: IP 44, Abmessungen: 115 x 200 x92 mm, Reichweite: 20 m, 230 V.

Technische Details

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart	Funk
App-Steuerung über Bluetooth	✔
Dimmung Phasenanschnitt	✔
Dimmung Phasenabschnitt	✖
Seriendimmer	✖
Lastart	universal
Nebenstelleneingang	✖
Lichtwertspeicher	✖
Verwendbar mit Taste	✖
Verwendbar mit Bewegungsmelder	✖
Verwendbar mit Präsenzmelder	✖
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	✖
Verwendbar mit Funktaste	✔
Verwendbar mit IR-Taste	✖
Montageart	Aufputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Aluminium
Halogenfrei	✖
Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	anthrazit

Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
RAL-Nummer (ähnlich)	7016
Nennspannung	230|230 Volt
Frequenz	50|50 Hertz
Steuerspannung	230|230 Volt
Nennleistung ohmsche Last	3000|3000 Watt
Nennleistung induktive Last	0|0 Voltampere
Nennleistung kapazitive Last	0|0 Voltampere
Max. Schaltleistung LED	0 Watt
Aderquerschnitt	1,5|1,5 Quadratmillimeter
Gerätebreite	115 Millimeter
Gerätehöhe	200 Millimeter
Gerätetiefe	92 Millimeter
Min. Tiefe der Gerätedose	0 Millimeter

ETHERMA
Elektrowärme GmbH
Landesstraße 16
A-5302 Henndorf

Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
Fax: +43 (0) 6214 | 76 66
Web: www.etherma.com
Mail: office@etherma.com

ETHERMA
Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 40
D-48599 Gronau

Tel.: +49 (0) 2562 | 81 97 00
Web: www.etherma.com
Mail: office.de@etherma.com

ETHERMA
Benelux BV
Robijnstraat 6
NL-7554 TB Hengelo

Tel.: +31 (0)88 | 88 98 800
Web: www.etherma.nl
Mail: info@etherma.nl

Transparent	✖
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussart	sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit	✖
Kompatibel mit Google Assistant	✖
Kompatibel mit Amazon Alexa	✖
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖

ETHERMA
Elektrowärme GmbH
Landesstraße 16
A-5302 Henndorf

Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
Fax: +43 (0) 6214 | 76 66
Web: www.etherma.com
Mail: office@etherma.com

ETHERMA
Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 40
D-48599 Gronau

Tel.: +49 (0) 2562 | 81 97 00
Web: www.etherma.com
Mail: office.de@etherma.com

ETHERMA
Benelux BV
Robijnstraat 6
NL-7554 TB Hengelo

Tel.: +31 (0)88 | 88 98 800
Web: www.etherma.nl
Mail: info@etherma.nl