FICHE-TECHNIQUE.

Nom du produit
SM-S1-PLUS-1400S-NA
Numéro de l'article
9300172
Fabricant
SOLAMAGIC

Description du produit

Rad. infrar. SOLAMAGIC S1+, interr., 1,4kW, anthr., IP44

Le nouveau radiateur infrarouge premium SOLAMAGIC S1+ impressionne non seulement par son tube chauffant amélioré Solastar-HP anti-éblouissement, mais également par son système de montage rapide et simple, ainsi que par sa limitation du courant d'appel intégrée (pour les appareils de 2 000 W). Le boîtier est fabriqué en aluminium de haute qualité et possède un design élégant. En outre, le nouveau tube chauffant Solastar-HP allie une couleur de lumière plus agréable, un rendement thermique plus efficace, une lumière résiduelle minimale et une durée de vie moyenne de 5 000 heures. Les radiateurs infrarouges offrent une utilisation très flexible, notamment en extérieur, et créent une zone de chaleur constante et agréable sur les balcons, les terrasses ou les zones de restauration extérieures. En raison de la courte longueur d'onde, le rayonnement thermique infrarouge pénètre très efficacement dans l'air, n'est pas exposé au souffle du vent et garantit une économie élevée par rapport aux radiateurs à gaz. Couleurs : blanc, titane, anthracite nano, Couleur spéciale sur demande, système de montage pratique, haute efficacité, pas de préchauffage, variation via module variateur sans fil ou Bluetooth, Puissance : 1 400/2 000 W, avec interrupteur marche/arrêt, Type de protection : IP 44, Degré de protection : I, Dimensions : 520x200x92 mm, Marquage : TÜV Nord, Conforme CE, Poids : 3,0/3,2 kg, Câble de raccordement : 50 cm avec couplage Hirschmann / prise Schuko (livré séparément), Tension : 230 V.

Détails techniques

Model	Ceiling-/wall emitter	**Voltage**	230|230 Volt
Mounting method	Surface mounting	**Number of heating levels**	1
Power step OFF	✔	**Min. heating power**	1400 Watt
Mounting over cradle	✖	**Max. heating power**	1400 Watt
Degree of protection (IP)	IP44	**Min. mounting height**	1,8 Metre
Colour	Grey	**Max. mounting height**	2,2 Metre
Compatible with Apple HomeKit	✖	**Height**	92 Millimetre
Compatible with Google Assistant	✖	**Width**	520 Millimetre
Compatible with Amazon Alexa	✖	**Depth**	200 Millimetre
IFTTT support available	✖	**RAL-number**	0

ETHERMA
Elektrowärme GmbH
Landesstraße 16
A-5302 Henndorf

Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
Fax: +43 (0) 6214 | 76 66
Web: www.etherma.com
Mail: office@etherma.com

ETHERMA
Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 40
D-48599 Gronau

Tel.: +49 (0) 2562 | 81 97 00
Web: www.etherma.com
Mail: office.de@etherma.com

ETHERMA
Benelux BV
Robijnstraat 6
NL-7554 TB Hengelo

Tel.: +31 (0)88 | 88 98 800
Web: www.etherma.nl
Mail: info@etherma.nl