




## Materiaal datasheet

22.05.2023

**TAGR4TD1-1213-YE**  
Artikel Nummer 596-03103



|                           |                                                    |                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Materiaal:                | Type 1213, vinyl, diverse kleuren, glanzend (1213) |                                           |
| Kleur:                    | geel, glanzend (GSYE)                              |                                           |
| Gebruikstemperatuur - °C: | -40 °C tot +90 °C                                  |                                           |
| Verwerkingstemperatuur:   | vanaf +8 °C                                        |                                           |
| Zelfklevend (ja/nee):     | ja                                                 |                                           |
| Breedte (W):              | 25.00 mm                                           | Testmethode<br>ISO 534                    |
| Lengte (L):               | 50.00 m                                            |                                           |
| Breedte drager (WL):      | 25.00 mm                                           |                                           |
| Labels per rij:           | 1 st.                                              |                                           |
| Foliedikte:               | 95 µm                                              | FINAT FTM 1<br>DIN 53455-5<br>DIN 53455-5 |
| Lijm:                     | Acryl                                              |                                           |
| Initiële kleefkracht:     | 16 N/10 mm                                         |                                           |
| Schilsterkte:             | 27 N/15 mm                                         |                                           |
| Afschuifsterkte:          | 1.5                                                |                                           |

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.



## Materiaal datasheet

22.05.2023

Printmethode: thermotransfer  
 Printmethode (alternatief): Laser beam  
 Gereedschappen: TT431, TT4030  
 Aanbevolen tonerband: TT822OUT, TTRW, TT822OUT8

Verwerking: De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.

Toepassing 2: De functionaliteit en duurzaamheid van de etiketten kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.



Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.