



Kunststof bescherm slang

- HG-HI PA12 flexibel

Bescherm slang uit polyamide 12 wordt gebruikt waar installatiedelen continu bewegen en buigen, bijvoorbeeld in robotica, spoorwegen of machinebouw.

Hoofdkenmerken

- nauwelijks kans op materiaalvermoeidheid
- zeer flexibel
- vormvast
- goede mechanische eigenschappen bij lage temperaturen
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor
- zelfdovend volgens IEC 61386
- kleur zwart (UV-bestendig)



HelaGuard HG-HI, ideaal voor robotica.

MATERIAAL	Polyamide 12 (PA12)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +110 °C
Brandbaarheid	zelfdovend volgens EN 61386
Certificering	IEC 61386, UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	NW Ø	Buiten Ø	Binnen Ø	Buigradius	Gewicht (g/m)	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
HG-HI13	13	10	13,0	9,8	25	26	50 m	zwart (BK)	166-11501
HG-HI16	16	12	15,8	11,8	30	35	50 m	zwart (BK)	166-11502
HG-HI21	21	17	21,2	16,7	35	55	50 m	zwart (BK)	166-11503
HG-HI28	28	23	28,5	21,7	45	92	50 m	zwart (BK)	166-11504
HG-HI34	34	29	34,5	28,1	55	120	25 m	zwart (BK)	166-11505
HG-HI42	42	36	42,5	35,5	60	160	25 m	zwart (BK)	166-11506
HG-HI54	54	48	54,5	47,2	70	220	25 m	zwart (BK)	166-11507

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Andere rollengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.