
HellermannTyton

Materiaal datasheet

17.04.2023

HIS-3-3/1
Artikel Nummer 308-30303



Materiaal:	Polyolefine vernet (PO-X)	
Kleur:	transparant (CL)	
Maat bij uitlevering ∅ D:	3.2 mm	
Na vrije krimp ∅ d:	1.0 mm	
Wanddikte (WT):	0.55 mm	
Krimpverhouding:	3:1	
Lengtekrimp:	+/-5 %	
Minimale krimptemperatuur - °C:	+100 °C	
		Testmethode
Brandbaarheid:	UL224 VW-1 (uitgezonderd transparant)	
Gebruikstemperatuur - °C:	-55 °C tot +135 °C	
Hitteschoktest:	4h/250°C	
Hitteverouderingstest:	168h/175°C	UL 224
Treksterkte bij hitteveroudering:	13 MPa	
Hitteveroudering rek (%):	400 %	
Diëlektrische sterkte:	32	IEC 60243
Isolatieklasse:	B (VDE 0530)	
Treksterkte:	14 MPa	ASTM D2671
Breekspanning:	800	ASTM D2671
Waterabsorptie:	0.15 %	
Certificering:	C22.2 no. 198.1-06	

HF RoHS

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.