
HellermannTyton

# Materiaal datasheet

08.05.2023

## TAG45-15TDK1-1221-SR
## Artikel Nummer 596-00581




| | | |
|---|---|---|
| Materiaal: | Type 1221, Polyester, zilver (1221) | |
| Kleur: | zilver (SR) | |
| Gebruikstemperatuur - °C: | -40 °C tot +90 °C | |
| Verwerkingstemperatuur: | vanaf +10 °C | |
| Zelfklevend (ja/nee): | ja | |
| Breedte (W): | 45 mm | |
| Hoogte (H): | 15 mm | |
| Breedte drager (WL): | 51 mm | |
| Labels per rij: | 1 st. | |
| | | Testmethode |
| Foliedikte: | 50 µm | FINAT FTM 12 |
| Lijm: | Acryl | |
| Schilsterkte: | 45 N/25mm | DIN EN 1939 |

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

# Materiaal datasheet

08.05.2023

| | |
|---|---|
| Printmethode: | thermotransfer |
| Printmethode (alternatief): | Laser beam |
| Gereedschappen: | TT431, TT4030 |
| Aanbevolen tonerband: | TT122OUT, TT822OUT |
| Verwerking: | De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten. |

RoHS

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.