




Materiaal datasheet

08.05.2023

TAG60-30TDK1-1221-SR
Artikel Nummer 596-00583



Materiaal: Type 1221, Polyester, zilver (1221)
Kleur: zilver (SR)

Gebruikstemperatuur - °C: -40 °C tot +90 °C
Verwerkingstemperatuur: vanaf +10 °C

Zelfklevend (ja/nee): ja

Breedte (W): 60 mm
Hoogte (H): 30 mm
Breedte drager (WL): 66 mm
Labels per rij: 1 st.

Foliedikte: 50 µm

Testmethode
FINAT FTM 12

Lijm: Acryl
Schilsterkte: 45 N/25mm

DIN EN 1939

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.



Materiaal datasheet

08.05.2023

Printmethode: thermotransfer
 Printmethode (alternatief): Laser beam
 Gereedschappen: TT431, TT4030
 Aanbevolen tonerband: TT122OUT, TT822OUT

Verwerking: De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.



Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.