HellermannTyton

Materiaal datasheet

08.05.2023

TAG6TD1-323-WHCL
Artikel Nummer 596-06320



Materiaal:	Type 323, Polyvinylfluoride, wit/geel-transparant 323)	
Kleur:	wit (WH), transparant (CL)	
Gebruikstemperatuur - °C:	-40 °C tot +140 °C	
Verwerkingstemperatuur:	vanaf +10 °C	
Bundel diameter ∅ min.:	10.00 mm	
Bundel diameter ∅ max.:	22.20 mm	
Zelfklevend (ja/nee):	ja	
Breedte (W):	50.80 mm	
Hoogte (H):	25.40 mm	
Hoogte (H2):	95.25 mm	
Breedte drager (WL):	55.00 mm	
Labels per rij:	1 st.	
		Testmethode
Foliedikte:	25 µm	ASTM D3652-83
Brandbaarheid:	UL94 V0	
Lijm:	Acryl	
Initiële kleefkracht:	400 g/cm²	ASTM D2979-71
Afschuifsterkte:	100 h	ASTM D3654

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

HellermannTyton

Materiaal datasheet

08.05.2023

Printmethode:	thermotransfer
Printmethode (alternatief):	Laser beam
Gereedschappen:	TT431, TT4030
Aanbevolen tonerband:	TT932DOUT
Verwerking:	De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.

RoHS

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.