




Materiaal datasheet

08.05.2023

TAG20-08TE-1211-YE
Artikel Nummer 596-11211



Materiaal: Type 1211, vinyl, geel glanzend (1211)
Kleur: geel, glanzend (GSYE)

Gebruikstemperatuur - °C: -20 °C tot +80 °C
Verwerkingstemperatuur: vanaf +5 °C

Zelfklevend (ja/nee): ja

Breedte (W): 20.00 mm
Hoogte (H): 8.00 mm
Breedte drager (WL): 101.60 mm
Labels per rij: 4 st.

Foliedikte: 84 µm

Testmethode
 ISO 534

Lijm: Acryl
Initiële kleefkracht: 11 N/10 mm
Schilsterkte: 250 N/m

FINAT FTM 9
FINAT FTM 2

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.



Materiaal datasheet

08.05.2023

Printmethode: thermotransfer
 Gereedschappen: TT431, TT4030
 Aanbevolen tonerband: TT822OUT

Verwerking: De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.



Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.