




Materiaal datasheet

08.05.2023

TAG26TD6-323-WHCL
Artikel Nummer 596-26320



Materiaal: Type 323, Polyvinylfluoride, wit/geel-transparant 323)

Kleur: wit (WH), transparant (CL)

Gebruikstemperatuur - °C: -40 °C tot +140 °C

Verwerkingstemperatuur: vanaf +10 °C

Bundel diameter Ø min.: 1.50 mm

Bundel diameter Ø max.: 3.00 mm

Zelfklevend (ja/nee): ja

Breedte (W): 12.70 mm

Hoogte (H): 9.52 mm

Hoogte (H2): 19.05 mm

Breedte drager (WL): 85.00 mm

Labels per rij: 6 st.

Foliedikte: 25 µm

Brandbaarheid: UL94 V0

Testmethode
 ASTM D3652-83

Lijm: Acryl

Initiële kleefkracht: 400 g/cm²

Afschuifsterkte: 100 h

ASTM D2979-71
ASTM D3654

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.



Materiaal datasheet

08.05.2023

Printmethode: thermotransfer
 Printmethode (alternatief): Laser beam
 Gereedschappen: TT431, TT4030
 Aanbevolen tonerband: TT932DOUT

Verwerking: De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.



Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.