

Bluetooth-DALI-Gateway

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

De Bluetooth-DALI Gateway voor de DIN-railmontage maakt het instellen en beheren van een DALI-installatie per smartphone via de gratis app BEGA Tool mogelijk.

Tot maximaal 64 armaturen met DALI-bedrijfsapparatuur kunnen in een installatie geïntegreerd en in groepen en scènes worden gebruikt.

De Bluetooth-DALI-Gateway is met bijna alle BEGA DALI-componenten compatibel. Informeer van tevoren in de App Store of Play Store of ook uw geplande componenten in combinatie met de Bluetooth-DALI-Gateway verbonden en bestuurd kunnen worden.

Productbeschrijving

Module voor bevestiging

op 35 mm-DIN-rail – DIN EN 60715,

benodigde ruimte: 38 mm

Steekklemmen voor:

0,75-2,5 mm² massieve draden

0,75-1,5 mm² flexibele draden met draadeindhuls

striplengte maximaal 8 mm

Voedingsspanning:

100-240 V ~ 50-60 Hz

DALI-uitgangsspanningsbereik: 14-18 V DC

maximale uitgangsstroom: 250 mA

gegarandeerde uitgangsstroom: 150 mA

Opgenomen vermogen: 0,75 - 6 W
(naargelang het aantal deelnemers aan de bus).

Zendvermogen Bluetooth ≤ +10 dBm

Zendfrequentie 2,4 GHz

Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot 60 °C

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,1 kg

