

BEGA**71 050**

Zigbee-besturingsmodule

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Zigbee-stuurmodule met geïntegreerde 2,4 GHz-antenne voor inbouw in schakel- en hollewandozen.
De stuurmodule kan als router of coördinator in Zigbee-netwerken worden ingezet.

Productbeschrijving

Module voor de inbouw in schakel- en hollewandozen met geïntegreerde 2,4 GHz-antenne
Dimuitgang met automatische belastingsdetectie (R/L/C) voor het dimmen van dimbare armaturen met een 3-polige kabel aansluiting
Max. schakelvermogen 500 VA
Gloeilampbelasting 500 W
Hoogvolt-halogen 500 W
Laagvolt-halogen 500 VA
Laagvolt-halogen schakeltransformator 500 VA
Dimbare LED 50 VA
Dimbare ESL 50 VA
Twee ingangen voor conventionele drukknop- of binaire contacten
Flexibele aansluitdraden met aansluitklemmen 2,5²
Lengte 140 mm
Voedingsspanning: 220-240 V ~ 50 Hz
Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 45 °C
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 0,05 kg

Accessoires

70588 Gateway voor het besturen van de verlichtingsinstallatie per app BEGA Gateway met een smartphone of tablet

