

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Apparatenkast met CITEL-overspanningsbeveiliging volgens EN 61643-11 voor de beveiliging van LED-armaturen met 1-10 V of DALI-interface. Aansluitklare bouweenheid voor inbouw in bijv. lichtmasten, bolderarmaturen en verlaagde plafonds en voor alle montagewijzen buiten armaturen of armatuurgroepen.

Productbeschrijving

De apparatenkast is van kunststof (polyamide), glasvezelversterkt

Brandklasse volgens UL94 V0

4 langwerpige bevestigingsgaten $\varnothing$ 3,5 mm

Afstand 187 x 80 mm

2 kabelinvoeren met trekcontlasting voor aansluitkabel $\varnothing$ 4-10 mm

max. 5 x 1,5[□]

2 blinde schroefverbindingen PG 11

Aansluitklem en

aardklem 5 x 2,5[□]

Klemaansluiting: L1 · N · $\oplus$ · DL · DL

Apparaatklemmen Protected Side:

L · N: 1,5[□], DL · DL: 1[□]

U_N: 110-277 V 0/50-60 Hz

Max. nominale belastingsstroom I_L: 2,5 A (300 mA voor DALI of 1-10 V)

Nominale lekstroom I_n(8/20): 5 kA

Beveiligingsniveau: U_p < 1,5 kV

Testklasse volgens IEC 61643-11

= type 2 en type 3

Temperatuurbereik: -40 °C tot 85 °C

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,5 kg

