

# FICHE PRODUIT

## SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 WT

SPOT DIM | Spot encastré, de forme ronde, gradable



### Zones d'application

- Remplace les spots halogènes
- Éclairage général
- Chambres d'hôtel
- Bars, restaurants
- Éclairage d'accentuation
- Galeries, musées
- Intérieurs résidentiels

### Avantages du produit

- Efficacité lumineuse élevée
- Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT
- Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène
- Design fonctionnel et épuré
- Installation facile et rapide
- Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI)
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Homogénéité initiale des couleurs :  $\leq 4$  SDCM
- Matériau du boîtier : aluminium
- Matériau des lentilles : PMMA




## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Puissance nominale                       | 8,00 W                        |
| Tension nominale                         | 220...240 V                   |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz                    |
| Intensité nominale                       | 170 mA                        |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 200                           |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 100                           |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 200                           |
| Facteur de puissance $\lambda$           | > 0,90                        |
| Distorison hamonique totale              | 20 %                          |
| Classe de protection                     | II                            |
| Mode d'opération                         | Electronic control gear (ECG) |

### Données photométriques

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux                                        | 620 lm                    |
| Efficacité lumineuse                                 | 75 lm/W                   |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K                    |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud               |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80                      |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | $\leq 4$ sdc <sub>m</sub> |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62778 | RG0                       |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62471 | RG0                       |
| Angle de rayonnement                                 | 36 °                      |
| UGR longitudinal                                     | Non pertinent             |




LDC typ cone



LDC typ polar

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diamètre         | 81,00 mm |
| Hauteur          | 51.00 mm |
| Poids du produit | 268,00 g |



Matériau & couleurs

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Couleur du produit               | Blanc    |
| Couleur du teinte                | Blanc    |
| Matériau de corps                | Aluminum |
| Matière de la surface émettrice. | PMMA     |



|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+45 °C                 |
| Type de connexion                        | Bornier à vis, 2 pôles (L,N) |
| Type de protection                       | IP44/IP20                    |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK06                         |
| Dimmable                                 | Oui                          |
| Type of dimming [GMS]                    | LEA/TR.EDG                   |
| Montage                                  | Recessed                     |
| Emplacement montage                      | Plafond                      |
| Application environment                  | Indoor                       |
| Longueur d'encastrement                  | Non pertinent                |
| Diamètre d'encastrement                  | 68 mm                        |
| Profondeur d'encastrement                | 90 mm                        |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable              |
| With light source                        | Oui                          |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 50000 h |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C    | 40000 h |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C    | 20000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 100000  |

## Alimentation

|              |        |
|--------------|--------|
| ECG - Length | 120 mm |
| ECG - Height | 35 mm  |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Normes                         | CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS |
| Température de surface limitée | Non                            |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                            |

## TÉLÉCHARGEMENTS



## TÉLÉCHARGEMENTS



User instruction



Addon Technical Information



Offres



Declarations of conformity



Declarations of conformity



On-Pack-Info



IES file (IES)



LDT file (Eulumdat)



M3D file (3D Model)



ULD file (DIALux)



## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075127043 | Etui carton fermé<br>1           | 142 mm x 102 mm x 112 mm                  | 354.00 g           | 1.62 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075127050 | Carton de regroupement<br>27     | 440 mm x 320 mm x 360 mm                  | 10083.00 g         | 50.69 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES





## Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

