
PRODUKTDATENBLATT
LUNETTA LED White

LUNETTA® USB | Sockel-Nachtlichter mit USB-Ausgang und Handyablage Möglichkeit



Anwendungsgebiete

- Schlafzimmer
- Kinderschlafzimmer
- Nur für Innenraumbeleuchtung

Produktvorteile

- Automatisches Ein- und Ausschalten abhängig vom Tageslicht
- Plug-and-Play durch EU-Stecker
- Energieeffizient durch LED-Technik

Produkteigenschaften

- Micro-USB-Buchse mit Ladefunktion
- Integrierte Handyablage-Möglichkeit auf der Rückseite
- Integrierter Tag-/Nacht-Sensor



© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	13,00 W
Nennspannung	220…240 V
Netzfrequenz	50…60 Hz
Nennstrom	160,000 mA
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	-
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	3 lm
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥80

Maße & Gewicht

Durchmesser	90,00 mm
Höhe	80,00 mm
Produktgewicht	86,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)|Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Material der lichtemittierenden Fläche	Kunststoff
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20…+40 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Steckdose
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h [1)]

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Vorschaltgerät

Nennausgangsstrom	2,1 A

Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate
PDF	Packaging insert
PDF	Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075266902	Blister 1	82 mm x 140 mm x 195 mm	107.00 g	2.24 dm^3
4058075266919	Versandschachtel 6	504 mm x 154 mm x 210 mm	850.00 g	16.30 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.