FICHE PRODUIT
L 18 W/830 U

U-shaped T8 | Tubes fluorescents diam. 26 mm, forme U, culot 2G13



Zones d'application

- Éclairage urbain, éclairage de ville
- Industrie

Avantages du produit

- Extrêmement économique
- Bonne qualité de la lumière
- Excellent flux lumineux

Caractéristiques du produit

- Index de rendu des couleurs
- Tube fluorescent en forme de U à double culot





© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	18.00 W
Efficacité lumineuse HF 25 °C	En cours de clarification par l'autorité et l'organisme de normalisation

Données photométriques

Flux lumineux	1350 lm
Efficacité lumineuse	75 lm/W
Flux lumineux à 25 °C	1350 lm
Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX Blanc chaud
Temp. de couleur	3000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	80...89
Teinte de couleur	830
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.85
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.78
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.73
Efficacité lumineuse HF 25 °C	En cours de clarification par l'autorité et l'organisme de normalisation
Efficacité lumineuse alimentatio	75 lm/W



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	310.00 mm
Longueur du culot hors pins	310,00 mm
Diamètre	26,0 mm
Diamètre du tube	26 mm
Diamètre maximum	26 mm
Poids du produit	135,00 g

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT





© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Flux max. selon temp. ambiante	25.0 °C

Durée de vie

Durée de vie	5250 h
Taux de survivance à 2 000 h	0.99
Taux de survivance à 4 000 h	0.98
Taux de survivance à 6 000 h	0.81
Fréquence 50 Hz/HF	50 Hz

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	2G13
Teneur en mercure	8.0 mg
Conception/exécution	Version LUMILUX

CAPACITÉS

Pour l'intérieur	Oui

CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	21.99 kWh/1000h

Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	FDU-18/830-E-2G13-26/310
Référence de commande	L 18W/830 U

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	2G13
Longueur	310.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	26,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	26,0 mm

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Convient au fonctionnement avec des alimentations conventionnelle et électroniques

Conseils de sécurité

- En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TÉLÉCHARGEMENTS

	TÉLÉCHARGEMENTS
PDF	Advertisements

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321959904	Fourreau 1	122 mm x 320 mm x 30 mm	163.00 g	1.17 dm^3
4008321960009	Carton de regroupement 24	645 mm x 262 mm x 194 mm	4195.00 g	32.78 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.