

FICHE PRODUIT

L 36 W/840 SPS

LUMILUX SPLIT® control T8 | Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13, incassable



Zones d'application

- Industrie
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Éclairage urbain
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Avantages du produit

- Contribue à éviter la contamination dans les domaines de production sensibles (par ex. dans l'industrie alimentaire)
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement FEP spécial
- Capuchons d'extrémité permettant une protection supplémentaire au-delà des exigences de l'IEC 61549
- La durée de vie du manchon est la même que la durée de vie de la lampe
- Prend en charge la mise en œuvre des concepts HACCP, de la production à la présentation

Caractéristiques du produit

- Index de rendu des couleurs
- Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	39.40 W
Tension nominale	103 V
Intensité nominale	0,43 A

Données photométriques

Flux lumineux	3150 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Flux lumineux à 35 °C	Non pertinent
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Temp. de couleur	4000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Teinte de couleur	840
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.96
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.94
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.93
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.91
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.91
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0.90
Maintien flux lumineux à 20 000 h	0.89



Données techniques légères

Angle de rayonnement	Non pertinent
----------------------	---------------

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	1213.60 mm
-----------------	------------

Longueur selon norme CEI	Non pertinent
Longueur du culot hors pins	1200 mm
Diamètre	26,00 mm
Diamètre du tube	26 mm
Poids du produit	165,00 g

Durée de vie

Durée de vie	18000 h ¹⁾
Taux de survivance à 2 000 h	0.99
Taux de survivance à 4 000 h	0.99
Taux de survivance à 6 000 h	0.99
Taux de survivance à 8 000 h	0.99
Taux de survivance à 12 000 h	0.99
Taux de survivance à 16 000 h	0.90
Taux de survivance à 20 000 h [PICOS]	0.50
Durée de vie B50	20000 h

¹⁾ Avec un ballast électronique préchauffage

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	G13
Teneur en mercure	3.0 mg

CAPACITÉS

Dimmable	Oui
----------	-----

CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	40.00 kWh/1000h

Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	FD-36/40/1B-E-G13-26/1200
Référence de commande	L 36W/840 SPS

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Technologie d'éclairage utilisée	OTHER_FL
Non-dirigée ou dirigée	NDLS
Sur secteur ou non secteur	NMLS

Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	G13
Source lumineuse connectée (SLC)	No
Source lumineuse réglable en couleur	No
Enveloppe	Non
Sources lumineuses à luminance élevée	No
Protection anti-éblouissement	No
Température de couleur proximale	SINGLE_VALUE
Déclaration de puissance équivalente	Non
Longueur	1213.60 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	26,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	26,00 mm
Coordonnées chromatiques x	0,380
Coordonnées chromatiques y	0,380
Angle de faisceau	SPHERE_360
EPREL ID	546376
Model number	AC34125

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés

Conseils de sécurité

- Lampes avec manchons en plastique, plage de température ambiante : -10...+80 °C
- Lampes avec manchons en plastique, durée de conservation maximum : 5 ans à 0 à 30 °C
- Les lampes avec manchons en plastique doivent être remplacées au terme d'une durée de vie moyenne (B50)
- En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	Certificates EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Declarations of conformity EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077897-EN-00 - T8
	Advertisements 335262_Light color and lumen overview / Lichtfarben- und Lumenübersicht

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321232823	Sans emballage individuel 1	1,214 mm x 28 mm x 33 mm	244.00 g	1.12 dm ³
4008321232830	Carton de regroupement 12	1,266 mm x 71 mm x 202 mm	3194.00 g	18.16 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.