

FICHE PRODUIT

UVC PANEL 600 2X25W LED 30W WT

UVC PANEL 600 | Panel UV-C



Zones d'application

- Bureaux, salles de conférence
- Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
- Hôtels
- Commerces
- Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm

Avantages du produit

- Désinfection constante de l'air

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	91,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	407,000 mA
Courant d'appel	15,6 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	224 µs
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	20
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	18
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	28
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorison hamonique totale	< 20 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Electronic control gear (ECG)

Données photométriques

Flux lumineux	3300 lm
Efficacité lumineuse	92 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 3 sdcm
Angle de rayonnement	80 °
UGR longitudinal	< 19

TRAITEMENT DE L'AIR VIA UV

Débit volumique de désinfection maximal	60 m ³ /h
Puissance rayonnée UV	16.4 W
Dose moyenne de rayonnement	57 J/m
Durée de vie de la source UV-C	10800 h
Niveau sonore en mode désinfection UV-C	<45 dB
Convient pour l'espace de la pièce jusqu'à	25

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	595.00 mm
Largeur	595.00 mm
Hauteur	86.00 mm
Poids du produit	5300,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Steel
Matière de la surface émettrice.	PMMA
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	5.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	+10...+40 °C
Type de connexion	Bornier automatique
Type de protection	IP40
Gradable	Non
Montage	Recessed
Application	Indoor
Équipé/équipable de	UVC T8 25W/G13 LEDVANCE

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h
------------------------------	---------

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075634428	Carton de regroupement 1	628 mm x 612 mm x 95 mm	5840.00 g	36.51 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.