PRODUCTINFORMATIEBLAD
FX-DCS -G1-CM2PF-IP67-SIDEKIT5

LINEARlight FLEX® DIFFUSE | – Toebehoren voor zijbuiging



Toepassingsgebieden

- Architectural Integration – e.g. coves, walls
- Ceiling integration
- Recessed lighting
- Cove lighting
- Shelf and furniture lighting

Productvoordelen

- Short installation time (CONNECTsystem)


Productkenmerken

- Can be easily combined with covers for homogeneous light distribution
- Clips for easy installation and maintenance
- Compatible with Linearlight Flex
- Ideal even for lighting in confined spaces
- Compatible with TEC Flex

© 2023, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	260,0 mm
Breedte	150 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	150 mm
Hoogte	30,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	30.0 mm
Product gewicht	118,1 g

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten
	User instruction

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899452015	BAG 1	260 mm x 150 mm x 30 mm	126.00 g	1.17 dm^3
4052899452022	Verzenddoos 10	195 mm x 295 mm x 160 mm	1426.00 g	9.20 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2023, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.