FICHE PRODUIT
SIG 1230 LL

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | Lampes très basse tension à surpression double filament pour équipement ferroviaire

Zones d'application

- Système de signalisation de trafic ferroviaire

Avantages du produit

- Le deuxième filament prend le relais lorsque le filament principal est défaillant
- Différentes puissances adaptées aux besoins spécifiques des systèmes optiques correspondants

Caractéristiques du produit

- Lampes à double filament pour une plus grande sécurité de fonctionnement du système de signalisation

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	30.00 W
Tension nominale	12 V

Données photométriques

Flux lumineux	380 lm
Angle d'ouverture	Non pertinent
Efficacité lumineuse	12 lm/W

Données techniques légères

Temps d'amorçage	0 s

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	67.00 mm
Longueur du culot hors pins	Non pertinent
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	29,6 mm [1)]
Diamètre	36,00 mm
Poids du produit	18,6 g

1) ±0.15 mm

Durée de vie

Durée de vie	8800 h

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	BA20d
Sans mercure	Oui
Design / version	Ebauche

CAPACITÉS

Position de fonctionnement	hs30

Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	SIG 1230UELLCL3

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	BA20d
Longueur	67.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	36,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	36,00 mm

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Conseils de sécurité

- Utiliser uniquement dans des équipements/luminaires conçus spécialement à cet effet. Protéger les lampes de l'humidité pendant le fonctionnement et l'installation.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4050300831374	Sans emballage individuel 1		18.60 g	
4050300559285	Etui carton fermé 10	191 mm x 77 mm x 76 mm	241.00 g	1.12 dm^3
4050300559292	Carton de regroupement 100	410 mm x 205 mm x 170 mm	2602.00 g	14.29 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.