PRODUCTINFORMATIEBLAD
DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR® 51S Standard | Halogeen dichroïde reflectorlampen met een diameter van 51 mm



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Ingangsverlichting
- Werkplaatsverlichting
- Keukenverlichting
- Spiegelverlichting
- Objectverlichting

Productvoordelen

- Briljant accentlicht
- Koudlichtreflector reduceert de warmte in de lichtstaal met max. 66 %
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter
- Bevat geen kwik

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 4.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index R_a: 100
- Diameter: 51 mm
- Deco afdekking

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	20 W
Nominaal vermogen	20.00 W
Nominale spanning	12 V
Arbeidsfactor λ	1,00

Fotometrische gegevens

Lichtsterkte	480 cd
Lichtstroom	210 lm
Nominale nuttige lichtstroom 90°	210 lm
Lichtstroom efficiëntie	10 lm/W
Lichtstroom einde nominale leven	0.75
Lichtkleur	1030
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	100
Nominale piekintensiteit	480 cd
UV-bescherming	Ja



Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	36 °
Opwarmtijd (60 %)	0.00 s
Opstarttijd	0.0 s
Nominale uitstr hoek (halfwaarde	36.00 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	46.00 mm
Diameter	50,7 mm
Maximale diameter	51 mm
Product gewicht	32,24 g

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Levensduur

Levensduur	4000 h
Aantal schakelcycli	100000

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	GU5.3
Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Reflector

MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Ja
Brandstand	Willekeurig

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	B
Energieverbruik	22.00 kWh/1000h

Landspecifieke categoriseringen

Internationaal lampcoderingssysteem	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/36
Bestelreferentie	44860 WFL

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	GU5.3
Lengte	46.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	50,7 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	50,7 mm

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	PRODUCTINFORMATIEBLAD 335764_Technical datasheet KIT HALO Classic
ZIP	CAD data 3-dim 320754_OSRAM DECOSTAR 51
ZIP	CAD data 3-dim 320755_OSRAM DECOSTAR 51

LOGISTIEKE GEGEVENS

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300272511	Vouwdoos 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	40.23 g	0.12 dm^3
4050300989631	Bundel 10	230 mm x 92 mm x 58 mm	402.33 g	1.23 dm^3
4058075307018	Bundel 2	92 mm x 46 mm x 58 mm	80.00 g	0.25 dm^3
4050300531496	Verzenddoos 20	202 mm x 124 mm x 147 mm	856.00 g	3.68 dm^3
4050300989648	Verzenddoos 60	290 mm x 135 mm x 245 mm	2578.00 g	9.59 dm^3
4058075307025	Verzenddoos 12	282 mm x 55 mm x 126 mm	560.00 g	1.95 dm^3
4058075307032	Shipping box 144	342 mm x 291 mm x 268 mm	6995.00 g	26.67 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.