# FICHE PRODUIT
# L 58 W/940

## LUMILUX® DE LUXE T8 | Tubes fluorescents 26 mm, culot G13



### Zones d'application

- Idéal lorsque le rendu des couleurs est un facteur important
- Bâtiments publics
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie

### Avantages du produit

- Couleurs naturelles

### Caractéristiques du produit

- Très bon indice de rendu des couleurs
- Gradable







© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|---|---|
| Puissance nominale | 60.90 W |
| Tension nominale | 110 V |
| Intensité nominale | 0,67 A |

## Données photométriques

| | |
|---|---|
| Flux lumineux | 4600 lm |
| Efficacité lumineuse | 76 lm/W |
| Flux lumineux à 35 °C | Non pertinent |
| Teinte de couleur (désignation) | LUMILUX DE LUXE Blanc froid |
| Temp. de couleur | 4000 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs | ≥90 |
| Teinte de couleur | 940 |
| Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0.96 |
| Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0.94 |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0.93 |
| Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0.91 |
| Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0.91 |
| Maintien flux lumineux à 16 000 h | 0.90 |
| Maintien flux lumineux à 20 000 h | 0.89 |




## Données techniques légères

| | |
|---|---|
| Angle de rayonnement | Non pertinent |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Longueur totale | 1514.20 mm |


© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | |
|---|---|
| Longueur selon norme CEI | Non pertinent |
| Longueur du culot hors pins | 1500 mm |
| Diamètre | 26,00 mm |
| Diamètre du tube | 26 mm |
| Poids du produit | 207,00 g |

## Durée de vie

| | |
|---|---|
| Durée de vie | 16000 h [1)] |
| Taux de survivance à 2 000 h | 0.99 |
| Taux de survivance à 4 000 h | 0.99 |
| Taux de survivance à 6 000 h | 0.99 |
| Taux de survivance à 8 000 h | 0.99 |
| Taux de survivance à 12 000 h | 0.99 |
| Taux de survivance à 16 000 h | 0.90 |
| Taux de survivance à 20 000 h [PICOS] | 0.50 |
| Durée de vie B50 | 20000 h |

1) Avec un ballast électronique préchauffage

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|---|---|
| Culot (désignation standard) | G13 |
| Teneur en mercure | 3.0 mg |

## CAPACITÉS

| | |
|---|---|
| Dimmable | Oui |

## CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|---|---|
| Classe d'énergie efficace | G |
| Consommation d'énergie | 61.00 kWh/1000h |

## Catégorisations spécifiques aux pays

| | |
|---|---|
| Système codage internationale de lampe | FD-58/940-E-G13-26/1500 |
| Référence de commande | L 58W/940 |

## Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

| | |
|---|---|
| Technologie d'éclairage utilisée | OTHER_FL |
| Non-dirigée ou dirigée | NDLS |
| Sur secteur ou non secteur | NMLS |







© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | |
|---|---|
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | G13 |
| Source lumineuse connectée (SLC) | No |
| Source lumineuse réglable en couleur | No |
| Enveloppe | Non |
| Sources lumineuses à luminance élevée | No |
| Protection anti-éblouissement | No |
| Température de couleur proximale | SINGLE_VALUE |
| Déclaration de puissance équivalente | Non |
| Longueur | 1514.20 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 26.00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 26.00 mm |
| Coordonnées chromatiques x | 0,386 |
| Coordonnées chromatiques y | 0,374 |
| Correspondance pour l'angle de faisceau | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546396 |
| Model number | AC34171 |

## Conseils de sécurité

– En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees

## TÉLÉCHARGEMENTS

| | TÉLÉCHARGEMENTS |
|---|---|
| PDF | Certificates |
| PDF | Certificates |
| PDF | Declarations of conformity |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4050300011356 | Fourreau<br>1 | 1,515 mm x 30 mm x 36 mm | 234.00 g | 1.64 $dm^3$ |
| 4050300236483 | Carton de regroupement<br>25 | 1,267 mm x 427 mm x 145 mm | 6270.00 g | 78.45 $dm^3$ |


© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.


© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.