

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+WIFI UVC CEILING FAN Remote control

SMART WIFI UVC CEILING FAN | Smart Wifi Deckenventilatoren für UV-C Luftdesinfektion, alle Smart Wifi Funktionen enthalten



---

### Anwendungsgebiete

- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
- Nur für Innenraumbeleuchtung

---

### Produktvorteile

- Klares modernes Design
- Einfache Montage
- Sommer- und Wintermodus
- Zuverlässige, chemiefreie Desinfektion durch LED UV-C Technologie
- Klares Design, kombinierbar mit unterschiedlichen Dekorationsstilen

---

### Produkteigenschaften

- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Leuchte mit integrierter Ventilationsfunktion
- UVC Module zur Luftdesinfektion
- Einstellung der Farbtemperatur und RGB-Farbsteuerung mit Smart Control
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Inklusive Fernbedienung für netzwerkunabhängigen Betrieb



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung                  | 68,00 W     |
| Nennspannung                  | 220...240 V |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,90      |
| Oberschwingungsgehalt         | < 20 %      |

### Photometrische Daten

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Lichtstrom                           | 3000 lm       |
| Lichtausbeute                        | 83 lm/W       |
| Farbtemperatur                       | 2700...6500 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)             | Tunable White |
| Farbwiedergabeindex Ra               | $\geq 80$     |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | $\leq 6$ sdcm |
| Ausstrahlungswinkel                  | 120 °         |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 580.00 mm |
| Breite         | 580.00 mm |
| Höhe           | 181.00 mm |
| Produktgewicht | 3500,00 g |

### Materialien & Farben

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Produktfarbe                | Weiß          |
| Gehäusefarbe                | Weiß          |
| Gehäusematerial             | Plastik Metal |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg        |

### Anwendung & Installation

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C    |
| Anschlussart               | Anschlussklemme |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Schutzart              | IP20               |
| Dimmbar                | Nein               |
| Montageart             | Anbau              |
| Montageort             | Alle Oberflächen   |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000   |

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich
- Fernbedienung enthalten

### DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>SMART WIFI UVC CEILING FAN                       |
|  | Declarations of conformity<br>EC_SMART WIFI UVC CEILING FAN REM TWWT |

### VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen                |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075575349 | Faltschachtel<br>1                     | 630 mm x 630 mm x 230 mm            | 5810.00 g     | 91.29 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075575356 | Versandschachtel<br>2                  | 650 mm x 480 mm x 650 mm            | 13381.00 g    | 202.80 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.