# PRODUCTINFORMATIEBLAD
# L 18 W/830 U

## U-shaped T8 | U-vormige fluorescentielamp van 26 mm, 2G13 lampvoet



### Toepassingsgebieden

- Straatverlichting, stadsverlichting
- Industrie

### Productvoordelen

- Uiterst economisch
- Goede lichtkwaliteit
- Uitstekende lichtstroom

### Productkenmerken

- Goede kleurweergave-index
- U-vormige fluorescentielamp met twee insteekvoetjes







© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Nominale vermogen | 18 W |
| Nominaal vermogen | 18.00 W |
| Lamprendement (High Frequ. gegevens 25 ° | In onderzoek bij autoriteiten en normalisatie-instantie |

### Fotometrische gegevens

| | |
|---|---|
| Lichtstroom | 1350 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 75 lm/W |
| Nominale lichtstroom bij 25 °C | 1350 lm |
| Lichtkleur | 830 |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleurweergave-index Ra | 80...89 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h | 0.85 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h | 0.78 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0.73 |
| Lamprendement (High Frequ. gegevens 25 ° | In onderzoek bij autoriteiten en normalisatie-instantie |
| Lamprendement (standaard situati | 75 lm/W |




## AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|---|---|
| Totale lengte | 310.00 mm |
| Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 310,00 mm |
| Diameter | 26,0 mm |
| Buisdiameter | 26 mm |
| Maximale diameter | 26 mm |
| Product gewicht | 135,00 g |

## TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN


© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | |
|---|---|
| Omgevingstemp. bij max. lichtstr | 25.0 °C |

## Levensduur

| | |
|---|---|
| Levensduur | 7500 h |
| Service levensduur | 5250 h |
| Functionerende lampen bij 2.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 4.000 | 0.98 |
| Functionerende lampen bij 6.000 | 0.81 |
| Bedrijfsmodus LLMF/LSF | 50 Hz |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|---|---|
| Lampvoet | 2G13 |
| Kwikgehalte | 8.0 mg |
| Vorm/uitvoering | LUMILUX versie |

## MOGELIJKHEDEN

| | |
|---|---|
| Geschikt voor binnengebruik | Ja |

## CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | G |
| Energieverbruik | 21.99 kWh/1000h |

## Landspecifieke categoriseringen

| | |
|---|---|
| Internationaal lampcoderingssysteem | FDU-18/830-E-2G13-26/310 |
| Bestelreferentie | L 18W/830 U |

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

| | |
|---|---|
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | 2G13 |
| Lengte | 310.00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 26,0 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 26,0 mm |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Geschikt voor gebruik op elektronische en conventionele voorschakelapparatuur

## Veiligheidsadvies

- Ingeval van lampbreuk: <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/brokenlamp">www.ledvance.com/brokenlamp


© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## DOWNLOADS

| | DOWNLOADS |
|---|---|
| PDF | Advertisements |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4008321959904 | Vouwhoes<br>1 | 122 mm x 320 mm x 30 mm | 163.00 g | 1.17 $dm^3$ |
| 4008321960009 | Verzenddoos<br>24 | 645 mm x 262 mm x 194 mm | 4195.00 g | 32.78 $dm^3$ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.







© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.