

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY PFM -CSD/P2

Connectors for LED Strips Performance Class | Connectors voor LED Strips Performance Class



Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting

Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	0...36 V
Nominale stroom	5000 mA

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	20,6 mm
Breedte	11,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	11,0 mm
Hoogte	4,5 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	4,5 mm
Product gewicht	1,5 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-15...+45 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-15...+45 °C

CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP00
------------------	------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-35...+85 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Catalogs LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN)

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075275393	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	4.00 g	0.05 dm ³
4058075275409	Verzenddoos 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	172.00 g	1.44 dm ³
4058075275416	Shipping box 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	2111.00 g	19.85 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.