PRODUCTINFORMATIEBLAD
DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12 V 10° GU4

DECOSTAR® 35 TITAN | Halogeen dichroïde reflectorlampen met een diameter van 35 mm



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen

Productvoordelen

- Briljant accentlicht
- Constant blauwachtig licht dat aan de achterzijde van de reflector ontsnapt
- Koudlichtreflector reduceert de warmte in de lichtstaal met max. 66 %
- Constante lichtsterkte en constante kleurplaats gedurende hun gehele levensduur
- Vlakke heldere afscherming
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter
- Bevat geen kwik

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 4.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index R_a: 100
- Kleurtemperatuur: 3.000 K
- Diameter: 35 mm
- Deco afdekking

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	35 W
Nominaal vermogen	35.00 W
Nominale spanning	12 V
Arbeidsfactor λ	1,00

Fotometrische gegevens

Lichtsterkte	6200 cd
Lichtstroom	580 lm
Nominale nuttige lichtstroom 90°	480 lm
Lichtstroom efficiëntie	16 lm/W
Lichtstroom einde nominale leven	0.75
Lichtkleur	1030
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	100
Nominale piekintensiteit	6200 cd
UV-bescherming	Ja



Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	10 °
Opwarmtijd (60 %)	0.00 s
Opstarttijd	0.0 s
Nominale uitstr hoek (halfwaarde	10.00 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	42.00 mm
Diameter	35,3 mm
Maximale diameter	35 mm
Product gewicht	13,5 g

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Levensduur

Levensduur	4000 h
Aantal schakelcycli	100000

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	GU4
Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Reflector

MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Ja
Brandstand	Willekeurig

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	B
Energieverbruik	38.00 kWh/1000h

Landspecifieke categoriseringen

Internationaal lampcoderingssysteem	HRGS//UB-35-12-GU4-35/10
Bestelreferentie	46892 SP

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	GU4
Lengte	40.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	35,3 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	35,3 mm

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300529349	Vouwdoos 1	50 mm x 34 mm x 34 mm	17.00 g	0.06 dm^3
4050300529356	Verzenddoos 10	178 mm x 58 mm x 81 mm	220.00 g	0.84 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.