

PRODUCTINFORMATIEBLAD LF-LTS -COVER-DIFF

LINEARlight FLEX® Protect ShortPitch | – Flex toebehoren



Productvoordelen

- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Reduced installation time (CONNECTsystem)
- Low profile (CONNECTsystem)
- Extremely vibration-proof (CONNECTsystem)
- Permissible operating temperature perfectly matched to module (CONNECTsystem)
- Can be connected to the front of the module or at division points (CONNECTsystem)

Productkenmerken

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	2100 mm
Breedte	17,7 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	17,7 mm
Hoogte	24,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	24,0 mm
Product gewicht	230,00 g

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	PRODUCTINFORMATIEBLAD
	PRODUCTINFORMATIEBLAD
	Advertisements

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321979001	Onverpakt 1	2,090 mm x 20 mm x 25 mm	230.00 g	1.05 dm ³
4008321979018	Verzenddoos 40	2,110 mm x 160 mm x 80 mm	9824.00 g	27.01 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.