PRODUKTDATENBLATT
UVC PANEL 600 2X25W LED 30W WT

UVC PANEL 600 | UVC recessed panel

Anwendungsgebiete

- Büroräume, Konferenzräume
- Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge
- Hotels
- Geschäfte
- Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 600 x 600 mm

Produktvorteile

- Konstante Luftentkeimung

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	91,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	407,000 mA
Einschaltstrom	15,6 A
Einschaltstromdauer T_{h50}	224 µs
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A	20
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	18
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A	28
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	< 20 %
Schutzklasse	I
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)

Photometrische Daten

Lichtstrom	3300 lm
Lichtausbeute	92 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 3 sdcm
Ausstrahlungswinkel	80 °
UGR	< 19

UV & Luftreinigung

Maximaler Luft-Volumenstrom (im UV-C Desinfizier-Modus)	60 m^3/h
UV-C Strahlungs-Leistung	16.4 W
Durchschnittliche UV-C Bestrahlungs-Dosis	57 J/m
Lebensdauer des UV-C Emitters	10800 h
Geräuschpegel (im UV-C Desinfizier-Modus)	<45 dB
Geeignet für Raumgrößen bis zu	25

Maße & Gewicht

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Länge	595.00 mm
Breite	595.00 mm
Höhe	86.00 mm
Produktgewicht	5300,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl
Material der lichtemittierenden Fläche	PMMA
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	5.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	+10...+40 °C
Anschlussart	Federkraftklemme
Schutzart	IP40
Dimmbar	Nein
Montageart	Einbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Bestückt/bestückt mit Lampe	UVC T8 25W/G13 LEDVANCE

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075634428	Versandschachtel 1	628 mm x 612 mm x 95 mm	5840.00 g	36.51 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.