PRODUCTINFORMATIEBLAD
DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 2 | Vochtbestendig armatuur voor T8 LED lampen



PERFOR-
MANCE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Parkeerplaatsen, magazijnen, productieruimtes

Productvoordelen

- Voorbedraad voor eenvoudige installatie van buisvormige AC LED lampen
- Robuuste behuizing
- Eenvoudige en snelle installatie
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Armatuurbehuizing, verkrijgbaar voor 1 of 2 T8 LED lampen
- IP-klasse: IP65
- Geschikt voor SubstiTUBE EM/UN en SubstiTUBE Connected

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale spanning	220…240 V
Netfrequentie	50…60 Hz
Veiligheidsklasse	I

Fotometrische gegevens

Lichtsterkte	-
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Stralingshoek	105 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1561,00 mm
Breedte	64,00 mm
Hoogte	75,00 mm
Product gewicht	1300,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20…+45 °C
Opslagtemperatuur	-20…80 °C

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Type aansluiting	Schroefterminal
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK08
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / TÜV Rijnland / EAC / ROHS / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal inbegrepen lichtbronnen	-

Technische uitrusting

- Alle benodigde accessoires inbegrepen

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten
PDF	User instruction
PDF	Packaging insert
PDF	Declarations Of Conformity CE
PDF	Declarations Of Conformity UKCA

	CAD/BIM-bestanden
STEP	CAD_STEP_3D

LOGISTIEKE GEGEVENS

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075312470	Vouwdoos 1	77 mm x 71 mm x 1,565 mm	1404.00 g	8.56 dm^3
4058075312487	Verzenddoos 6	1,582 mm x 235 mm x 182 mm	9655.00 g	67.66 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

- Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.