FICHE PRODUIT
DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12 V 10° GU4

DECOSTAR® 35 TITAN | Lampes halogènes, réflecteur dichroïque, diamètre 35



Zones d'application

- Éclairage général
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics

Avantages du produit

- Éclairage d'accentuation brillant
- Uniformité de la tache lumineuse émise au dos du réflecteur
- Le réflecteur dichroïque réduit jusqu'à 66 % la chaleur envoyée sur l'objet éclairé
- Intensité lumineuse constante et rendu des couleurs constant pendant toute leur durée de vie
- Verre de protection
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

Caractéristiques du produit

- Durée de vie moyenne : 4 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a: 100
- Température de couleur : 3 000 K
- Diamètre : 35 mm
- Traitement déco

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	35.00 W
Tension nominale	12 V
Facteur de puissance λ	1,00

Données photométriques

Intensité lumineuse	6200 cd
Flux lumineux	580 lm
Flux nominal lumineux utile 90°	480 lm
Efficacité lumineuse	16 lm/W
Flux résiduel en fin de vie nomi	0.75
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Temp. de couleur	3000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Teinte de couleur	1030
Intensité maximale évaluée	6200 cd
Protection UV	Oui



Données techniques légères

Angle de rayonnement	10 °
Temps de préchauffage (60 %)	0.00 s
Temps d'amorçage	0.0 s
Angle de faisceau évalué	10.00 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	42.00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Non pertinent
Diamètre	35,3 mm
Diamètre maximum	35 mm

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Poids du produit	13,5 g

Durée de vie

Durée de vie	4000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	GU4
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui
Design / version	Réflecteur

CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Position de fonctionnement	Universel

CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	B
Consommation d'énergie	38.00 kWh/1000h

Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	HRGS//UB-35-12-GU4-35/10
Référence de commande	46892 SP

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	GU4
Longueur	40.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	35,3 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	35,3 mm

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4050300529349	Etui carton fermé 1	50 mm x 34 mm x 34 mm	17.00 g	0.06 dm^3
4050300529356	Carton de regroupement 10	178 mm x 58 mm x 81 mm	220.00 g	0.84 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.