PRODUCTINFORMATIEBLAD
L 58 W/930

LUMILUX® DE LUXE T8 | Buisvormige fluorescentielampen van 26 mm met G13 lampvoet



Toepassingsgebieden

- Ideaal waar kleurweergave een belangrijke factor is
- Openbare gebouwen
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Industrie

Productvoordelen

- Natuurlijke kleuren

Productkenmerken

- Zeer goede kleurweergave-index
- Dimbaar





© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	58 W
Nominaal vermogen	60.90 W
Nominale spanning	110 V
Nominale stroom	0,67 A

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	4350 lm
Lichtstroom efficiëntie	71 lm/W
Lichtkleur	930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	≥90
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h	0.96
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h	0.94
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h	0.93
Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h	0.91
Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h	0.91
Lichtstroom (LLMF) bij 16.000 h	0.90
Lichtstroom (LLMF) bij 20.000 h	0.89



AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	1514.20 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	1500 mm
Diameter	26,00 mm
Buisdiameter	26 mm
Product gewicht	207,00 g

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Levensduur

Levensduur	20000 h
Service levensduur	16000 h [1)]
Functionerende lampen bij 2.000	0.99
Functionerende lampen bij 4.000	0.99
Functionerende lampen bij 6.000	0.99
Functionerende lampen bij 8.000	0.99
Functionerende lampen bij 12.000	0.99
Functionerende lampen bij 16.000	0.90
Functionerende lampen bij 20.000 [PICOS]	0.50
Levensduur B50	20000 h

1) Met preheat E-VSA

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	G13
Kwikgehalte	3.0 mg

MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Ja

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	61.00 kWh/1000h

Landspecifieke categoriseringen

Internationaal lampcoderingssysteem	FD-58/930-E-G13-26/1500
Bestelreferentie	L 58W/930

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER_FL
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	G13
Slimme lichtbron (CLS)	No
Lichtbron met instelbare lichtkleur	No
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	No

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Anti-verblindingsafscherming	No
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	1514.20 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	26,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	26,00 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,436
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,399
Overeenkomstige uitstralingshoek	SPHERE_360
EPREL ID	546395
Model number	AC34170

Veiligheidsadvies

- Ingeval van lampbreuk: <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/brokenlamp">www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	Certificates EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
PDF	Certificates EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL
PDF	Declarations of conformity EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077902-EN-00 - T8 DE LUXE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300011363	Vouwhoes 1	1,515 mm x 24 mm x 27 mm	232.00 g	0.98 dm^3
4050300236490	Verzenddoos 25	1,265 mm x 427 mm x 145 mm	6270.00 g	78.32 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.