PRODUCTINFORMATIEBLAD
L 18 W/830 U

U-shaped T8 | U-vormige fluorescentielamp van 26 mm, 2G13 lampvoet



Toepassingsgebieden

- Straatverlichting, stadsverlichting
- Industrie

Productvoordelen

- Uiterst economisch
- Goede lichtkwaliteit
- Uitstekende lichtstroom

Productkenmerken

- Goede kleurweergave-index
- U-vormige fluorescentielamp met twee insteekvoetjes





© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	18 W
Nominaal vermogen	18.00 W
Lamprendement (High Frequ. gegevens 25 °	In onderzoek bij autoriteiten en normalisatie-instantie

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1350 lm
Lichtstroom efficiëntie	75 lm/W
Nominale lichtstroom bij 25 °C	1350 lm
Lichtkleur	830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	80...89
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h	0.85
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h	0.78
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h	0.73
Lamprendement (High Frequ. gegevens 25 °	In onderzoek bij autoriteiten en normalisatie-instantie
Lamprendement (standaard situati	75 lm/W



AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	310.00 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	310,00 mm
Diameter	26,0 mm
Buisdiameter	26 mm
Maximale diameter	26 mm
Product gewicht	135,00 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

504 Gateway Time-out

Omgevingstemp. bij max. lichtstr	25.0 °C

Levensduur

Levensduur	7500 h
Service levensduur	5250 h
Functionerende lampen bij 2.000	0.99
Functionerende lampen bij 4.000	0.98
Functionerende lampen bij 6.000	0.81
Bedrijfsmodus LLMF/LSF	50 Hz

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	2G13
Kwikgehalte	8.0 mg
Vorm/uitvoering	LUMILUX versie

MOGELIJKHEDEN

Geschikt voor binnengebruik	Ja

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	21.99 kWh/1000h

Landspecifieke categoriseringen

Internationaal lampcoderingssysteem	FDU-18/830-E-2G13-26/310
Bestelreferentie	L 18W/830 U

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	2G13
Lengte	310.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	26,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	26,0 mm

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Geschikt voor gebruik op elektronische en conventionele voorschakelapparatuur

Veiligheidsadvies

- Ingeval van lampbreuk: <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/brokenlamp">www.ledvance.com/brokenlamp

504 Gateway Time-out

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	Advertisements 335262_Light color and lumen overview / Lichtfarben- und Lumenübersicht

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321959904	Vouwhoes 1	122 mm x 320 mm x 30 mm	163.00 g	1.17 dm^3
4008321960009	Verzenddoos 24	645 mm x 262 mm x 194 mm	4195.00 g	32.78 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.