# PRODUCTINFORMATIEBLAD
# DULUX S 9 W/827

## OSRAM DULUX® S | Korte CFLni, 1 buis, met een 2-pinsfitting voor gebruik met C-VSA



### Toepassingsgebieden

- Ideaal voor kostenefficiënte creatieve verlichting en decoratie
- Kantoren, openbare gebouwen
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Hotels, restaurants

### Productvoordelen

- Verbeterd onderhoud

### Productkenmerken

- Goede kleurweergave-index
- Korte en compacte lamp met steeklampvoet en enkelvoudig-gedraaide buizen
- G23-basis/voet met twee insteekvoetjes en twee-pins plug-in







© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS


| | |
|---|---|
| Nominale vermogen | 9 W |
| Nominaal vermogen | 9.10 W |
| Nominale spanning | 60 V |
| Nominale stroom | 0,17 A |

### Fotometrische gegevens

| | |
|---|---|
| Lichtstroom | 600 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 66 lm/W |
| Lichtkleur | 827 |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Kleurweergave-index Ra | ≥80 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h | 0.85 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h | 0.78 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0.76 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h | 0.75 |





## AFMETINGEN & GEWICHT





© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.




| | |
|---|---|
| Totale lengte | 166.50 mm |
| Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 144,00 mm |
| Diameter | 12,00 mm |
| Buisdiameter | 12 mm |
| Product gewicht | 24,1 g |

## TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur bereik | -5...+40 °C |

## Levensduur

| | |
|---|---|
| Service levensduur | 6500 h |
| Functionerende lampen bij 2.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 4.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 6.000 | 0.95 |
| Functionerende lampen bij 8.000 | 0.81 |
| Levensduur B50 | 10000 h |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|---|---|
| Lampvoet | G23 |
| Kwikgehalte | 1.6 mg |

## MOGELIJKHEDEN

| | |
|---|---|
| Dimbaar | Nee |

## CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | G |
| Energieverbruik | 10.00 kWh/1000h |

## Landspecifieke categoriseringen

| | |
|---|---|
| Internationaal lampcoderingssysteem | FSD-9/827-I-G23 |


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | |
|---|---|
| Bestelreferentie | DULUX S 9W/827 |

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

| | |
|---|---|
| Gebruikte verlichtingstechnologie | CFLNI |
| Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
| Netspanning of geen netspanning | NMLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | G23 |
| Slimme lichtbron (CLS) | Nee |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur | Nee |
| Omhulsel | Nee |
| Lichtbron met hoge luminantie | Nee |
| Anti-verblindingsafscherming | Nee |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
| Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
| Lengte | 166,50 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 12.00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 12.00 mm |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,455 |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,415 |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
| EPREL-ID | 546487 |
| Modelnummer | AC34262 |

## Technische uitrusting

- Geschikt voor gebruik op conventionele voorschakelapparatuur

## DOWNLOADS

| | Documenten en certificaten |
|---|---|
| PDF | Declarations Of Conformity CE |
| PDF | Certificates |

| | Fotometrische- en lichtontwerpbestanden |
|---|---|


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | Fotometrische- en lichtontwerpbestanden |
|---|---|
| | Spectral power distribution |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4050300006000 | Vouwdoos<br>1 | 36 mm x 23 mm x 171 mm | 36.90 g | 0.14 $dm^3$ |
| 4008321908773 | Verzenddoos<br>10 | 190 mm x 53 mm x 184 mm | 421.00 g | 1.85 $dm^3$ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.