PRODUCTINFORMATIEBLAD
HO 39 W/840

LUMILUX® T5 HO | Buisvormige fluorescentielampen 16 mm, hoge opbrengst, met G5 lampvoet



Toepassingsgebieden

- Industrie
- Openbare gebouwen
- Kantoren
- Tunnels, onderdoorgangen
- Autoparkeerplaatsen
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

Productvoordelen

- Tot wel 20 % zuiniger dan LUMILUX® T8

Productkenmerken

- Zeer goed lumenbehoud: 90 % gedurende de volledige levensduur van de lamp
- Goede kleurweergave-index
- Dimbaar





© 2022, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	39 W
Nominaal vermogen	38.00 W
Nominale spanning	118 V
Lamprendement (High Frequ. gegevens 25 °	79

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	3100 lm
Lichtstroom efficiëntie	82 lm/W
Nominale lichtstroom bij 25 °C	3100 lm
Nominale lichtstroom bij 35 °C	3500 lm
Lichtkleur	840
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	≥80
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h	0.95
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h	0.93
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h	0.92
Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h	0.90
Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h	0.90
Lichtstroom (LLMF) bij 16.000 h	0.90
Lichtstroom (LLMF) bij 20.000 h	0.89
Lamprendement (High Frequ. gegevens 25 °	79



AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	849.00 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	849,00 mm

© 2022, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Diameter	16,0 mm
Buisdiameter	16 mm
Product gewicht	71,00 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemp. bij max. lichtstr	35.0 °C

Levensduur

Nominale levensduur lamp	24000 h
Service levensduur	19000 h [1)]
Functionerende lampen bij 2.000	0.99
Functionerende lampen bij 4.000	0.99
Functionerende lampen bij 6.000	0.99
Functionerende lampen bij 8.000	0.99
Functionerende lampen bij 12.000	0.99
Functionerende lampen bij 16.000	0.97
Functionerende lampen bij 20.000 [PICOS]	0.85
Bedrijfsmodus LLMF/LSF	HF

1) Met warmstart E-VSA

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	G5
Kwikgehalte	1.7 mg
Product opmerking	Alleen geschikt voor E-VSA / Lamp is ontworpen voor interne armatuur temperaturen van 30...40 °C; optimale lichtstroom is bereikt bij 35 °C

MOGELIJKHEDEN

Geschikt voor binnengebruik	Ja
Dimmable	Ja

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	A+
Energieverbruik	41.80 kWh/1000h

Landspecifieke categoriseringen

Internationaal lampcoderingssysteem	FDH-39/840-L/P/-G5-16/849
Bestelreferentie	HO 39W/840

© 2022, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	LFL_T5_HO
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	G5
Omhulsel	Nee
Lengte	849.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	16,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	16,0 mm
Overeenkomstige uitstralingshoek	SPHERE_360

Veiligheidsadvies

– Ingeval van lampbreuk: <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/brokenlamp">www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	Advertisements 335262_Light color and lumen overview / Lichtfarben- und Lumenübersicht
PDF	Advertisements 335808_LUMILUX T5 HO Wenigstens die Beleuchtung können Sie schon heute haben
PDF	Advertisements 333527_LUMILUX T5

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300453538	Onverpakt 1	863 mm x 15 mm x 17 mm	81.00 g	0.22 dm^3
4050300453545	Verzenddoos 40	896 mm x 199 mm x 87 mm	3208.00 g	15.51 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2022, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.