PRODUCTINFORMATIEBLAD
FX-DCS -G1-CM2PF-IP67-500-X5

LINEARlight FLEX® DIFFUSE | – Toebehoren voor topbuiging



Productvoordelen

- Short installation time (CONNECTsystem)


Productkenmerken

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex

© 2023, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	26,6 mm
Breedte	18,5 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	18.5 mm
Hoogte	19,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	19.0 mm
Product gewicht	105,00 g

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten
	User instruction

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899451971	BAG 1	260 mm x 150 mm x 30 mm	113.00 g	1.17 dm^3
4052899451988	Verzenddoos 10	195 mm x 295 mm x 160 mm	1295.00 g	9.20 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2023, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.