PRODUCTINFORMATIEBLAD
L 58 W/965

BIOLUX® T8 | Buisvormige fluorescentielampen van 26 mm met G13 lampvoet, straalt licht uit dat lijkt op daglicht



Toepassingsgebieden

- Toepassingen waar licht nodig is dat lijkt op daglicht

Productvoordelen

- Geeft licht dat lijkt op daglicht

Productkenmerken

- Zeer goede kleurweergave-index





© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	58 W
Nominaal vermogen	60.40 W
Nominale spanning	110 V
Nominale stroom	0,67 A

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	3900 lm
Lichtstroom efficiëntie	65 lm/W
Lichtkleur	965
Kleurtemperatuur	6500 K
Kleurweergave-index Ra	≥95
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h	0.90
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h	0.86
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h	0.84
Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h	0.81
Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h	0.79
Lichtstroom (LLMF) bij 16.000 h	0.78
Lichtstroom (LLMF) bij 20.000 h	0.76



AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	1514.20 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	1500 mm
Diameter	26,00 mm
Buisdiameter	26 mm
Product gewicht	207,00 g





© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Levensduur

Levensduur	20000 h
Service levensduur	16000 h [1)]
Functionerende lampen bij 2.000	0.99
Functionerende lampen bij 4.000	0.99
Functionerende lampen bij 6.000	0.99
Functionerende lampen bij 8.000	0.99
Functionerende lampen bij 12.000	0.99
Functionerende lampen bij 16.000	0.90
Functionerende lampen bij 20.000 [PICOS]	0.50
Levensduur B50	20000 h

1) Met preheat E-VSA

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	G13
Kwikgehalte	5.3 mg

MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Ja

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	61.00 kWh/1000h

Landspecifieke categoriseringen

Internationaal lampcoderingssysteem	FD-58/965-E-G13-26/1500
Bestelreferentie	L 58W/965 BIOLU

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER_FL
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	G13
Slimme lichtbron (CLS)	No
Lichtbron met instelbare lichtkleur	No
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	No

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Anti-verblindingsafscherming	No
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	1514.20 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	26.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	26.00 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,313
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,327
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	SPHERE_360
EPREL ID	546385
Model number	AC34160

Veiligheidsadvies

- Ingeval van lampbreuk: <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/brokenlamp">www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	Certificates
PDF	Certificates
PDF	Declarations of conformity
PDF	Advertisements
PDF	Advertisements

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300370613	Vouwhoes 1	1,515 mm x 29 mm x 29 mm	233.00 g	1.27 dm^3
4008321204615	Verzenddoos 10	1,544 mm x 78 mm x 150 mm	2684.00 g	18.06 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer





© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.





© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.