FICHE PRODUIT
SMART+WIFI UVC CEILING FAN Remote control

SMART WIFI UVC CEILING FAN | Ventilateurs de plafond connectés WIFI pour la désinfection de l'air grâce aux UV-C, toutes les fonctions Smart+ WIFI incluses

Zones d'application

- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
- Uniquement pour une utilisation intérieure

Avantages du produit

- Design clair et moderne
- Montage simple
- Mode été et hiver
- Désinfection sûre et sans produits chimiques grâce à la technolgie LED UV-C
- Design épuré, permet une combinaison avec divers styles de la pièce

Caractéristiques du produit

- Protocole réseau : WiFi
- Luminaire avec ventilateur intégré
- Module UV-C pour la désinfection de l'air
- Contrôle intelligent de la température de couleur et des couleurs RVB
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0)
- Télécommande incluse pour un fonctionnement indépendant du réseau

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	68,00 W
Tension nominale	220...240 V
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorison hamonique totale	< 20 %

Données photométriques

Flux lumineux	3000 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	3850 lm
Efficacité lumineuse	83 lm/W
Temp. de couleur	2700...6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcm
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	580.00 mm
Largeur	580.00 mm
Hauteur	181.00 mm
Poids du produit	3500,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Plastic|METAL
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Type de connexion	Bornier
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Toutes surfaces
Module LED remplacable	Non remplaçable

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	15000

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC
- Télécommande incluse

TÉLÉCHARGEMENTS

	TÉLÉCHARGEMENTS
PDF	User instruction
PDF	Declarations of conformity

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075575349	Etui carton fermé 1	630 mm x 630 mm x 230 mm	5810.00 g	91.29 dm^3
4058075575356	Carton de regroupement 2	650 mm x 480 mm x 650 mm	13381.00 g	202.80 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.